



| SIMBOLO | DESCRIPCION                     | UDS. |
|---------|---------------------------------|------|
|         | P. CONCRETA 1KW--<br>ETC 28/50° | 18   |
|         | PAR 64 N°2                      | 14   |
|         | PAR 64 N°5                      | 4    |
|         |                                 | 8    |

REGULACION Y CONTROL:  
30 DIMERS DE 2 KW  
10 CIRCUITO HOMBRE IZDO  
11 CIRCUITOS HOMBRE DCHO

ALTIMA  
ESLOR  
CANAL

COLORES LEE FILTERS:  
048 - 113 - 139 - 142 - 158 - ROS - R27  
R85 - R248

HERRAJES:  
8 TORRESDE CALLE DE 3 METROS DE ALTURA  
POR 50 CM. MAXIMO DE ANCHO.  
2 BARRAS DE LUZ EN ESCENARIO MAS  
PUENTE EN SALA o ESTRUCTURAS EN PALCOS

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| "LA SALIDA"                                         |
| Dirección: ANAIA Y CLAUDIO                          |
| Producción :<br>LA CANELA TITERES                   |
| PLANTA ILUMINACION ESCALA 1/                        |
| Diseño: REGA Y TATIANA REVERTO<br>RETALLO 2004 S.L. |

